

## Configurazione DPRS IC-2820

Piccola nota per i possessori di IC-2820: l'antenna GPS non é impermeabile, ma per ottenere il "FIX" é obbligatorio che stia all'esterno, quindi bisogna prestare la massima attenzione a non bagnarla.

"MENU" - "SET MODE" - "GPS" su "ON"

"MENU" - "DV-SET MODE" - "DV DATA TX" su "AUTO"

"MENU" - "DV GPS" - "GPS SENTENCE" - "RMC" e "GGA" su "ON"

"MENU" - "DV GPS" - "GPS TX" su "GPS-A"

"MENU" - "DV GPS" - "GPS AUTO TX" - 30 minuti (stazione base); 5 minuti (stazione mobile). Nota: se il ripetitore è linkato con un reflector o una conferenza si consiglia l'impostazione su "OFF". In questo modo i dati di posizione vengono inviati solo quando si trasmette. Si evita così di intasare il traffico fonia digitale.

"MENU" - "GPS-A SET MODE" - "UNPROTO ADDRESS" su "API282,DSTAR\*" (senza le virgolette)

"MENU" - "GPS-A SET MODE" - "GPS- A SYMBOL" : scegliere il simbolo fra car, home, ecc.

"MENU" - "GPS A SET MODE" - "COMMENT": qualsiasi messaggio, (es: Op. Carlo Genova)

Setting ripetitore

"FUNCTION" (2 volte) - "CS"

Your: CQCQCQ

Rpt1: IR1UHC B

Rpt2: IR1UHC G

My: Il vostro call

Configurazione DPRS IC-E92D per IR1UHC

"MENU" - "DV SET MODE" - "GPS TX MODE" - "ON"

"MENU" - "DV SET MODE" - "GPS TX MODE" - "GPS" - "RMC" e "GGA" su "ON"

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" su "AUTO"

"MENU" - "DV SET MODE" - "GPS TX MODE" - "GPS-A" - "UNPROTO ADD" - " API92,DSTAR\*" (senza le virgolette)

"MENU" - "DV SET MODE" - "GPS TX MODE" - "GPS-A" - "GPS-A SYMBOL" (scegliere il simbolo)

"MENU" - "DV SET MODE" - "GPS TX MODE" - "GPS-A" - "COMMENT" (inserire il commento)

"MENU" - "DV SET MODE" - "GPS AUTO TX" - 30 minuti (stazione base); 5 minuti (stazione mobile). Nota: se il ripetitore è linkato con un reflector od una conferenza si consiglia l'impostazione su "OFF". In questo modo i dati di posizione vengono inviati solo quando si trasmette. Si evita così di intasare il traffico fonia digitale.

Setting ripetitore

"MENU"- "CALL SIGN"

Your: CQCQCQ

Rpt1: Nome ripetitore B

Rpt2: Nome ripetitore G

My: Il vostro call

Questo tipo di configurazione richiede microfono esterno Icom HM-175GPS